

Integrações e conectores

APIs, webhooks, automações e o Model Context Protocol (MCP) para conectar a IA aos sistemas da empresa com permissões mínimas e rastreabilidade.



D.B. Conhecimento

Coleção Inteligência Aplicada · Volume 06

■ INTEGRAÇÕES E CONECTORES: IA COM ACESSO SEGURO ÀS FERRAMENTAS

APIs, webhooks, automações e o Model Context Protocol (MCP) para conectar a IA aos sistemas da empresa com permissões mínimas e rastreabilidade.

1ª edição · outubro de 2026 · Autoria: D.B. Soluções Digitais.

■ USO E DISTRIBUIÇÃO

Material educativo de distribuição gratuita. É permitido ler, imprimir e compartilhar este arquivo sem alterações, inclusive dentro de empresas. A venda é proibida. Trechos podem ser citados com indicação da fonte: "D.B. Soluções Digitais, D.B. Conhecimento".

■ AVISO

O conteúdo tem finalidade educativa e não substitui consultoria jurídica, contábil, tributária ou de segurança da informação. Estudos de caso e exemplos numéricos são ilustrativos, com empresas e valores fictícios. Marcas e produtos citados pertencem aos respectivos titulares; a menção não indica parceria nem recomendação comercial. Ferramentas de IA mudam rapidamente: confirme recursos, preços e termos nas fontes oficiais.

■ CRÉDITOS

Texto, diagramas e projeto gráfico: D.B. Soluções Digitais. Imagens geradas para este projeto com inteligência artificial. Tipografia: Satoshi (Indian Type Foundry, licença ITF FFL), Source Serif 4, Manrope, Instrument Serif e JetBrains Mono (SIL Open Font License).

© 2026 D.B. Soluções Digitais. Além do código.

Ferramentas que conversam

Uma empresa moderna usa muitas ferramentas: sistema de gestão, CRM, plataforma de e-mail, aplicativo de mensagens, loja virtual, banco, ferramenta de cobrança, gestor de projetos, planilhas. Cada uma foi escolhida para resolver um problema específico e, em geral, resolve bem. O que quase nunca é planejado é a conversa entre elas. Sem integração, as pessoas viram a ponte: copiam pedidos de um sistema para outro, conferem pagamentos à mão, exportam planilhas para montar relatórios.

A chegada da inteligência artificial tornou esse problema mais visível. Um assistente ou agente de IA só consegue ajudar com o trabalho real se tiver acesso aos dados e às ações que esse trabalho envolve. Uma IA brilhante, mas desconectada, apenas produz textos que alguém precisa copiar para o lugar certo. Ao mesmo tempo, conectar a IA às ferramentas da empresa sem cuidado é uma das formas mais rápidas de criar riscos de segurança.

Integração de sistemas é o núcleo do trabalho da D.B. Esta apostila reúne o que consideramos essencial para gestores e equipes técnicas: como sistemas trocam dados, como desenhar o mapa de integrações e definir a fonte de verdade de cada informação, o que é o Model Context Protocol e quando usá-lo, como implementar uma integração robusta, como proteger credenciais e limitar permissões, como monitorar e quais indicadores acompanhar.

O texto evita depender de produtos específicos, porque conectores e plataformas mudam com frequência. Quando ferramentas são citadas, é para ilustrar categorias. Confira sempre a documentação oficial antes de implementar.

O que você vai encontrar

—	Apresentação	3
01	O problema: ferramentas que não conversam	7
	As pessoas como ponte	7
	Por que as integrações não acontecem	8
	A IA também fica isolada	8
02	Como sistemas trocam dados	10
	APIs	10
	Webhooks	10
	Arquivos	11
	Banco de dados	11
	Plataformas de integração sem código	12
	Sincronização: síncrona e assíncrona	12
03	Mapa de integrações e fonte de verdade	14
	O inventário de sistemas	14
	Entidades e fonte de verdade	14
	O mapa visual	17
04	Conectores para IA e o Model Context Protocol	18
	O problema que o MCP resolve	18
	Conectores oficiais e de terceiros	19
	Quando a ferramenta não tem API	19
	MCP, API direta ou plataforma de automação?	20
05	Como implementar uma integração, passo a passo	21
	A ficha da integração	21
	O roteiro de implementação	22
	Mapeamento de campos	22
	Idempotência e repetições	23
	Limites de uso e paginação	23
	Testes	
	Documentação viva	24

06	Segurança: credenciais, permissões e aprovações	25
	Credenciais próprias e escopos mínimos	25
	Riscos de segurança em APIs	27
	Riscos específicos de conectores de IA	27
	Aprovação de ações	28
	LGPD nas integrações	28
07	Confiabilidade e monitoramento	30
	Modos de falha	30
	Filas de erros e conciliação	31
	Observabilidade	31
08	Indicadores e resultados a acompanhar	33
	Indicadores de valor e de saúde	33
	O painel de integrações	34
09	Estudo de caso ilustrativo e exercícios	36
10	Como a D.B. pode atuar e conclusão	38
	Conclusão	38
—	Glossário	39
—	Referências	40

Ao final desta apostila, você será capaz de:

- 01 Explicar como sistemas trocam dados por APIs, webhooks e arquivos.
- 02 Entender o Model Context Protocol e o papel dos conectores para IA.
- 03 Mapear sistemas, dados e a fonte de verdade de cada informação.
- 04 Aplicar permissões mínimas, gestão de credenciais e aprovação de ações.
- 05 Projetar tratamento de erros, idempotência, filas e monitoramento.
- 06 Avaliar conectores de terceiros quanto a segurança e manutenção.

Para quem é este material. gestores de TI e responsáveis por sistemas; empresas com muitas ferramentas que não conversam; desenvolvedores e analistas de automação.

Como aproveitar melhor. Leia um capítulo por vez, faça os exercícios com um processo real da sua empresa e use os checklists como roteiro de reunião. Os estudos de caso são ilustrativos: servem para mostrar o raciocínio, não para prometer resultados.

O problema: ferramentas que não conversam

Quando as ferramentas não se integram, as pessoas viram a integração.

■ As pessoas como ponte

Considere o caminho de uma venda em uma empresa comum. O vendedor registra a oportunidade no CRM. Quando o cliente aceita a proposta, alguém digita o pedido no sistema de gestão. O financeiro emite a nota e a cobrança em outra ferramenta. O atendimento recebe perguntas sobre o status pelo aplicativo de mensagens e consulta três sistemas para responder. No fim do mês, alguém exporta dados de todos eles para montar o relatório da diretoria.

Em cada passagem, há uma pessoa copiando informação. Cada cópia consome tempo, introduz erros e cria atrasos. E cada sistema guarda uma versão ligeiramente diferente da realidade: o endereço do cliente atualizado no CRM não chegou ao sistema de gestão; o desconto negociado não aparece na cobrança.

● COMPARATIVO	
SEM INTEGRAÇÃO	COM INTEGRAÇÃO
Pedido digitado duas vezes	→ Pedido criado uma vez e propagado
Cadastros diferentes em cada sistema	→ Uma fonte de verdade para cada dado
Status consultado em três telas	→ Status disponível onde a pergunta chega
Relatório montado à mão todo mês	→ Painel atualizado automaticamente
IA sem acesso ao contexto real	→ IA com acesso controlado aos dados necessários

Figura 1.1 – Sem integração e com integração

■ Por que as integrações não acontecem

Se a integração é tão vantajosa, por que tantas empresas continuam sem ela? Os motivos mais comuns são:

- **cada ferramenta foi comprada separadamente**, por áreas diferentes, sem um desenho geral;
- **o custo do trabalho manual está diluído** e não aparece como uma linha de despesa;
- **integrações parecem projetos grandes**, caros e arriscados;
- **as experiências anteriores deram errado**: uma integração que parava sem avisar e gerava dados duplicados;
- **falta alguém responsável** pela arquitetura de sistemas da empresa.

Os dois últimos motivos merecem atenção: integrações mal feitas realmente causam problemas. A boa notícia é que as falhas mais comuns são conhecidas e evitáveis, como veremos nos capítulos 5 e 7.

■ A IA também fica isolada

Assistentes e agentes de IA sem acesso aos sistemas da empresa trabalham às cegas. Podem redigir uma resposta elegante para um cliente, mas não sabem se o pedido dele foi faturado. Podem sugerir prioridades de cobrança, mas não

veem os pagamentos recebidos hoje. A integração é o que transforma a IA de uma ferramenta de texto em uma participante do fluxo de trabalho.

**EM RESUMO**

Sem integração, pessoas copiam dados entre sistemas, gerando tempo perdido, erros e versões conflitantes da realidade. A IA desconectada herda o mesmo problema. Integrar com método é o que permite automatizar com segurança e dar à IA o contexto real do negócio.

Como sistemas trocam dados

APIs, webhooks, arquivos e bancos de dados: quatro caminhos, cada um com seu uso.

■ APIs

Uma **API**, interface de programação de aplicações, é um conjunto de regras que permite a um sistema pedir dados ou ações a outro de forma automatizada. A maior parte das ferramentas em nuvem oferece APIs no estilo REST, um modelo arquitetural descrito por Roy Fielding em 2000, que usa as operações do protocolo HTTP para consultar, criar, alterar e excluir recursos, geralmente trocando dados no formato JSON.

E EXEMPLO PRÁTICO

Uma chamada de API em linguagem simples

O sistema A envia ao sistema B: “quero os pedidos criados desde ontem às 18h”. O sistema B responde com uma lista em formato estruturado: número do pedido, cliente, itens, valores e status. Para isso, o sistema A precisa estar autorizado, normalmente por meio de uma chave de acesso ou de um token obtido em um fluxo de autorização como o OAuth 2.0.

■ Webhooks

Consultar uma API de tempos em tempos para saber se algo mudou é chamado de **polling**. Funciona, mas gera atraso e consumo desnecessário. A alternativa são os **webhooks**: o sistema de origem avisa o sistema de destino quando um evento acontece, enviando uma mensagem para um endereço configurado. “Pagamento aprovado”, “pedido criado” e “formulário enviado” são eventos típicos.

■ Arquivos

Muitos sistemas, especialmente os mais antigos, só trocam dados por arquivos: planilhas, CSV, XML ou formatos específicos, depositados em uma pasta ou enviados por transferência segura. Integrações por arquivo são menos imediatas, mas continuam válidas e, às vezes, são a única opção.

■ Banco de dados

Em sistemas instalados na própria empresa, é possível ler diretamente o banco de dados. Essa opção deve ser usada com cautela: alterações diretas no banco podem violar regras de negócio que o sistema aplica pela interface, e atualizações do fornecedor podem mudar a estrutura sem aviso. Leitura em réplicas ou visões preparadas para esse fim é mais segura do que escrita direta.

Tabela 2.1 — Formas de integração e quando usar cada uma

Forma	Como funciona	Quando usar	Cuidados
API sob demanda	O sistema pede dados ou ações quando precisa	Consultas e ações pontuais	Limites de uso, autenticação, paginação
Polling	Consulta periódica por mudanças	Quando não há eventos disponíveis	Atraso e consumo de requisições
Webhook	O sistema de origem avisa quando algo acontece	Reações rápidas a eventos	Validar a origem, tratar mensagens repetidas
Arquivo	Troca de planilhas ou arquivos estruturados	Sistemas antigos, grandes volumes periódicos	Formato, codificação, controle de versões
Banco de dados	Leitura direta de tabelas	Sistemas locais sem API	Preferir leitura, nunca contornar regras do sistema
Plataforma de integração	Ferramenta intermediária com conectores prontos	Muitos sistemas comuns, pouca equipe técnica	Custo por execução, dependência da plataforma

■ Plataformas de integração sem código

Plataformas de automação com conectores prontos permitem montar integrações arrastando blocos: “quando um formulário for enviado, criar o contato no CRM e avisar a equipe”. Elas são excelentes para começar rápido e para fluxos simples entre ferramentas populares. À medida que o volume e a criticidade crescem, alguns limites aparecem:

Tabela 2.2 — Plataformas sem código e integrações desenvolvidas sob medida

Aspecto	Plataforma sem código	Integração sob medida
Velocidade para começar	Muito alta	Média
Custo inicial	Baixo	Maior
Custo com volume alto	Pode crescer por execução	Previsível, ligado à infraestrutura
Regras complexas e exceções	Ficam difíceis de manter	Tratadas em código, com testes
Versionamento e testes	Limitados	Completos
Dependência de fornecedor	Alta	Menor, se bem documentada
Equipe necessária	Pessoas de negócio treinadas	Equipe técnica

Na prática, muitas empresas combinam as duas abordagens: plataformas sem código para fluxos simples e de baixo risco, e integrações desenvolvidas para os fluxos centrais do negócio, como pedidos, faturamento e pagamentos.

■ Sincronização: síncrona e assíncrona

Algumas integrações precisam de resposta imediata: ao consultar o preço de um produto durante o atendimento, a resposta tem de chegar em segundos. Essas são **síncronas**. Outras podem acontecer em segundo plano: enviar os pedidos do dia para a contabilidade pode esperar alguns minutos. Essas são **assíncronas**, e normalmente usam filas, que permitem processar mensagens com segurança, mesmo que um dos sistemas esteja temporariamente indisponível.




Figura 2.1 — Integração assíncrona com fila

Gregor Hohpe e Bobby Woolf catalogaram, no livro *Enterprise Integration Patterns*, dezenas de padrões para troca de mensagens entre sistemas. Mesmo duas décadas depois, eles continuam a base de boa parte das integrações modernas, inclusive das que envolvem IA.

Mapa de integrações e fonte de verdade

Antes de conectar, decida qual sistema é o dono de cada informação.

■ O inventário de sistemas

O primeiro passo de qualquer projeto de integração é listar os sistemas da empresa, quem os usa, quais dados guardam e quais formas de integração oferecem. Essa lista frequentemente revela sistemas esquecidos, assinaturas duplicadas e planilhas que funcionam como sistemas não oficiais.

■ Entidades e fonte de verdade

Em seguida, identifique as **entidades** de negócio que circulam entre os sistemas: cliente, contato, produto, preço, pedido, nota fiscal, pagamento, contrato, chamado. Para cada uma, defina a **fonte de verdade**: o sistema que é o dono oficial daquela informação e onde ela deve ser criada e alterada. Os demais sistemas recebem cópias.

Tabela 3.1 – Matriz de fonte de verdade (exemplo ilustrativo)

Entidade	Fonte de verdade	Recebe cópia	Direção	Frequência
Cliente (dados cadastrais)	Sistema de gestão	CRM, cobrança, atendimento	Gestão → demais	A cada alteração
Oportunidade comercial	CRM	Painel comercial	CRM → painel	A cada hora
Produto e preço	Sistema de gestão	Loja virtual, CRM	Gestão → demais	A cada alteração
Pedido	Sistema de gestão	CRM, atendimento	Loja → gestão → demais	Imediata
Pagamento	Gateway ou banco	Sistema de gestão, painel	Banco → gestão	Imediata ou diária
Chamado de suporte	Ferramenta de atendimento	CRM	Atendimento → CRM	A cada hora

Sem essa definição, as integrações criam conflitos: o cliente muda o endereço no CRM, o sistema de gestão sobrescreve com o antigo, e ninguém sabe qual vale. Com ela, cada alteração tem um caminho claro.




Figura 3.1 – Cada conexão tem origem, destino e um dono definido

Chaves de ligação

Para que dois sistemas saibam que estão falando do mesmo cliente ou do mesmo pedido, é preciso uma **chave** comum: o CNPJ, o código do cliente, o número do pedido. Quando os sistemas usam códigos diferentes, é necessária uma tabela de correspondência. Boa parte dos problemas de integração nasce de chaves ausentes, duplicadas ou digitadas de forma diferente em cada lugar.

! ATENÇÃO

Duplicados são o inimigo silencioso

Antes de integrar cadastros, verifique duplicidades: o mesmo cliente cadastrado duas vezes, com grafias diferentes, gera registros duplicados em todos os sistemas conectados. Uma limpeza prévia, ainda que parcial, evita que a integração espalhe o problema.

■ O mapa visual

O resultado desse trabalho é um mapa das integrações: sistemas, entidades, direção dos dados, frequência e responsáveis. Ele vira a referência para novos projetos, para diagnóstico de problemas e para a configuração dos acessos da IA.




Figura 3.2 – Mapa de integrações centrado no sistema de gestão (exemplo)

Conectores para IA e o Model Context Protocol

Um padrão comum para que modelos de IA usem ferramentas sem integrações sob medida para cada par.

■ O problema que o MCP resolve

Até pouco tempo, cada combinação de assistente de IA e ferramenta exigia uma integração própria. Conectar três assistentes a cinco ferramentas significava, potencialmente, quinze integrações diferentes. O **Model Context Protocol**, ou MCP, foi apresentado pela Anthropic no fim de 2024 como padrão aberto para resolver esse problema. Desde então, foi adotado por diversos fornecedores de modelos, ferramentas de desenvolvimento e plataformas de software.

A ideia é simples: uma ferramenta expõe suas capacidades por meio de um **servidor MCP**, e qualquer aplicação compatível, o **cliente**, consegue usá-las. Um mesmo servidor de CRM pode ser usado por diferentes assistentes, e um mesmo assistente pode se conectar a vários servidores.

Tabela 4.1 — Elementos do Model Context Protocol

Elemento	O que é	Exemplo
Host	Aplicação que o usuário utiliza e que integra o modelo	Um assistente de IA no computador
Cliente	Componente do host que mantém a conexão com um servidor	Conexão com o servidor do CRM
Servidor	Programa que expõe capacidades de uma ferramenta	Servidor que dá acesso a contatos e oportunidades
Ferramentas (tools)	Ações que o modelo pode chamar	Buscar contato, criar tarefa, consultar pedido
Recursos (resources)	Dados que podem ser lidos como contexto	Documento, registro, arquivo
Prompts	Modelos de interação oferecidos pelo servidor	"Resumir histórico do cliente"

■ Conectores oficiais e de terceiros

Plataformas de CRM, de e-mail, de anúncios, de pagamento e de produtividade têm lançado conectores oficiais para assistentes de IA, muitos baseados em MCP. Há também milhares de servidores criados pela comunidade. A diferença importa:

- **conectores oficiais** tendem a ter melhor manutenção, documentação de permissões e suporte;
- **conectores de terceiros** podem ser excelentes, mas exigem a mesma análise de qualquer software que acessa dados da empresa: quem mantém, o que o código faz, quais permissões pede e para onde envia dados.

■ Quando a ferramenta não tem API

Nem todo sistema oferece API ou conector. Para esses casos, surgiram agentes capazes de operar um navegador, lendo páginas, preenchendo formulários e extraindo informações, às vezes oferecidos como serviços acessíveis por MCP.

Eles resolvem lacunas reais, mas são mais lentos, mais sujeitos a quebrar quando a página muda e exigem cuidado redobrado com credenciais e termos de uso dos sites. Use como último recurso, não como padrão.

■ MCP, API direta ou plataforma de automação?

Tabela 4.2 — Escolhendo o caminho de integração com IA

Situação	Caminho mais indicado
Uma pessoa usa um assistente para consultar e agir em várias ferramentas, com supervisão	Conectores MCP no assistente
Fluxo fixo e de alto volume, sem necessidade de interpretação	Integração por API ou plataforma de automação, sem IA
Fluxo fixo com uma etapa de interpretação de texto	Automação com uma etapa de modelo de linguagem
Agente que executa uma função de forma recorrente	Agente com ferramentas próprias ou servidores MCP com permissões mínimas
Sistema sem API	Exportação de arquivos; em último caso, automação de navegador



DICA PRÁTICA

Separe consulta de ação

Mesmo quando o conector permite criar, alterar e excluir, comece habilitando apenas as ferramentas de consulta. Ações de escrita entram depois, uma a uma, com aprovação humana e registro.

Como implementar uma integração, passo a passo

Integrações quebram nos detalhes: campos, limites, repetições e exceções.

■ A ficha da integração

Toda integração começa com uma ficha que descreve, em linguagem simples, o que ela faz. A ficha é escrita antes do código e mantida atualizada depois. Ela é a documentação que permitirá a outra pessoa entender e manter a integração no futuro.

Tabela 5.1 — Ficha de integração

Campo	O que registrar
Objetivo	Que trabalho manual a integração elimina ou que informação ela leva
Gatilho	Evento, horário ou pedido que dispara a integração
Origem e destino	Sistemas, ambientes e responsáveis
Entidades e campos	Quais dados, com o mapeamento campo a campo
Regras de transformação	Conversões de formato, unidades, códigos e status
Chave de ligação	Como os registros são associados entre os sistemas
Autenticação	Tipo de credencial, escopo de permissões, onde está guardada
Tratamento de erros	O que fazer em cada tipo de falha e quem é avisado
Volume e limites	Quantidade esperada e limites de uso das APIs
Monitoramento	Indicadores, alertas e registros
Dono	Pessoa responsável pela integração

■ O roteiro de implementação



Figura 5.1 – Etapas de implementação de uma integração

■ Mapeamento de campos

Parece simples ligar o campo “nome” de um sistema ao campo “nome” de outro. Na prática, surgem diferenças: um sistema separa nome e sobrenome, o outro não; um usa “SP” e o outro “São Paulo”; um guarda valores em centavos, o outro em reais com duas casas; um tem cinco status de pedido, o outro tem três. Cada diferença vira uma regra de transformação, que precisa ser escrita, testada e mantida.

E EXEMPLO PRÁTICO**Correspondência de status entre sistemas**

A loja virtual tem os status “aguardando pagamento”, “pago”, “em separação”, “enviado”, “entregue” e “cancelado”. O sistema de gestão tem apenas “aberto”, “faturado” e “cancelado”. A regra definida pela equipe: “aguardando pagamento” não é enviado ao sistema de gestão; “pago” cria o pedido como “aberto”; “enviado” só é aceito se o pedido estiver “faturado”; “cancelado” cancela nos dois sistemas e avisa o financeiro. Cada combinação inesperada gera um alerta. (Exemplo ilustrativo.)

■ Idempotência e repetições

Em integrações reais, mensagens podem chegar duplicadas, e chamadas podem falhar no meio do caminho sem que se saiba se foram processadas. Por isso, integrações robustas são **idempotentes**: processar a mesma mensagem duas vezes produz o mesmo resultado que processá-la uma vez. A técnica mais comum é usar um identificador único por operação. Se uma mensagem com o mesmo identificador chegar de novo, o sistema reconhece e não duplica o pedido ou o pagamento. Plataformas de pagamento, como a Stripe, documentam publicamente esse mecanismo, conhecido como chave de idempotência.

Quando uma chamada falha por um motivo temporário, como indisponibilidade momentânea ou limite de requisições excedido, a integração deve **tentar de novo**, com intervalos crescentes entre as tentativas, e desistir depois de um número definido, enviando o caso para uma fila de erros com alerta.

■ Limites de uso e paginação

APIs costumam limitar o número de requisições por minuto ou por dia e devolver resultados em páginas. Integrações que ignoram esses detalhes funcionam nos testes, com poucos registros, e falham em produção, com volumes reais. Consulte os limites na documentação, respeite os cabeçalhos de controle enviados pela API e teste com volumes realistas.

■ Testes



CHECKLIST

Casos de teste mínimos para uma integração

- ☐ Registro completo e correto, no caminho normal.
- ☐ Registro com campos opcionais vazios.
- ☐ Registro com campos obrigatórios ausentes ou inválidos.
- ☐ Registro duplicado, enviado duas vezes.
- ☐ Registro que já existe no destino com dados diferentes.
- ☐ Sistema de destino indisponível durante o envio.
- ☐ Credencial expirada ou revogada.
- ☐ Volume alto, acima do limite de requisições.
- ☐ Caracteres especiais, acentos e textos longos.
- ☐ Cancelamento ou alteração depois do envio.

■ Documentação viva

Integrações costumam ser esquecidas depois que funcionam, até o dia em que param. A documentação deve permitir que outra pessoa entenda e corrija o problema sem depender de quem construiu. Além da ficha de integração, mantenha:

- o **diagrama do fluxo**, com origem, transformações e destino;
- a **lista de erros conhecidos** e o que fazer em cada um;
- o **procedimento de reprocessamento** de registros da fila de erros;
- o **calendário de manutenção**, com datas de rotação de credenciais e de revisão de versões de API;
- o **histórico de mudanças**, com data, motivo e responsável.

Assistentes de IA podem ajudar a manter essa documentação atualizada, lendo o código e os registros e propondo revisões. A aprovação final continua com o dono da integração.

Segurança: credenciais, permissões e aprovações

Cada conexão é uma porta. Ela precisa de chave própria, horário e registro de quem entrou.

■ Credenciais próprias e escopos mínimos

Uma integração nunca deve usar a senha pessoal de um colaborador. Cada integração, e cada agente de IA, deve ter credenciais próprias, como uma conta de serviço, um token de API ou uma autorização OAuth, com o **menor escopo possível**. Se a integração só precisa ler pedidos, o token não deve permitir alterar clientes ou emitir reembolsos.

O protocolo OAuth 2.0, padronizado pela IETF, permite que um usuário autorize uma aplicação a acessar dados em seu nome com escopos definidos, sem compartilhar a senha. Muitos conectores para IA usam esse fluxo. Na hora de autorizar, leia os escopos solicitados: um conector que pede “acesso total à conta” para uma tarefa de leitura merece questionamento.



Figura 6.1 – Credenciais próprias, com escopo mínimo, guardadas em cofre e revogáveis a qualquer momento

Onde guardar segredos

Tabela 6.1 – Boas e más práticas para credenciais

Má prática	Boa prática
Senha escrita no código ou em arquivo de instruções	Cofre de segredos ou variável de ambiente protegida
Mesma credencial para várias integrações	Uma credencial por integração ou agente
Credencial pessoal de um colaborador	Conta de serviço com dono definido
Token sem prazo de validade, nunca trocado	Rotação periódica e revogação imediata quando necessário
Escopo “acesso total” por conveniência	Escopos mínimos, revisados a cada mudança
Ninguém sabe quais integrações existem	Inventário de credenciais com dono, escopo e data

■ Riscos de segurança em APIs

O OWASP mantém, além da lista de riscos para aplicações com modelos de linguagem, uma lista específica para APIs. Entre os riscos mais frequentes estão autorização falha no nível de objetos, em que um usuário consegue acessar registros de outro mudando um identificador; autenticação falha; exposição de dados em excesso; e consumo sem limites. Integrações que expõem dados da empresa para outros sistemas, inclusive para assistentes de IA, devem ser avaliadas contra essa lista.

■ Riscos específicos de conectores de IA

Conectores para IA acrescentam riscos próprios:

- **injeção de instruções:** dados lidos por um conector, como um e-mail ou um campo do CRM, podem conter instruções que tentam induzir o assistente a executar ações;
- **descrições de ferramentas manipuladas:** servidores de terceiros podem trazer descrições que orientam o modelo de forma indevida;
- **excesso de ferramentas:** conectores que expõem dezenas de ações aumentam a chance de uso indevido;
- **cadeia de suprimentos:** um servidor instalado de fonte não confiável pode capturar credenciais ou dados.

As defesas seguem a mesma lógica dos capítulos anteriores: instalar apenas conectores confiáveis e revisados, habilitar só as ferramentas necessárias, separar consulta de ação, exigir aprovação humana para ações externas e irreversíveis e registrar todas as chamadas.

■ Aprovação de ações




Figura 6.2 — Política de aprovação para ações executadas por integrações com IA

■ LGPD nas integrações

Integrações movimentam dados pessoais entre sistemas e, muitas vezes, entre empresas. A LGPD exige que esse fluxo seja necessário e compatível com a finalidade informada, que os fornecedores que tratam dados em nome da empresa, os operadores, sigam instruções e mantenham segurança, e que a transferência internacional de dados, comum em serviços de nuvem e de IA, observe as hipóteses previstas na lei. Na prática:

- mapeie quais dados pessoais cada integração transporta e para onde;
- envie apenas os campos necessários, e não o cadastro completo;
- verifique contratos e termos dos fornecedores envolvidos, inclusive de modelos de IA;
- registre as integrações no inventário de tratamento de dados da empresa;
- garanta que exclusões e correções solicitadas por titulares se propaguem a todos os sistemas que receberam cópias.

Confiabilidade e monitoramento

Uma integração que falha sem avisar é pior do que nenhuma integração.

■ Modos de falha

A experiência mostra que integrações falham de formas previsíveis. Conhecê-las permite preparar a resposta antes do problema.

Tabela 7.1 — Modos de falha comuns e como se proteger

Falha	Sintoma	Proteção
Credencial expirada	Integração para de funcionar de repente	Alerta de falha de autenticação; calendário de rotação
Mudança na API do fornecedor	Campos ausentes ou erros novos	Acompanhar avisos de descontinuação; testes periódicos
Mensagens duplicadas	Pedidos ou pagamentos em dobro	Idempotência por identificador único
Mensagens perdidas	Registros que existem na origem e não no destino	Filas com confirmação; conciliação periódica
Dados inválidos	Erros de validação no destino	Validação na entrada; fila de erros com motivo
Volume acima do limite	Requisições recusadas	Controle de ritmo, repetição com espera crescente
Falha silenciosa	Ninguém percebe por dias	Monitoramento de "ausência de atividade"

■ Filas de erros e conciliação

Registros que não puderam ser processados não devem desaparecer. Eles vão para uma **fila de erros**, com o motivo da falha, onde uma pessoa ou uma rotina pode corrigi-los e reprocessá-los. Além disso, uma **conciliação periódica** compara a origem com o destino, por exemplo, a quantidade e o valor dos pedidos do dia nos dois sistemas, e aponta divergências. A conciliação é a rede de segurança que pega falhas que nenhum alerta previu.

■ Observabilidade

A disciplina de engenharia de confiabilidade, sistematizada por equipes do Google no livro *Site Reliability Engineering*, recomenda monitorar sinais como latência, tráfego, erros e saturação. Para integrações de pequenas e médias empresas, uma versão simplificada já resolve a maior parte dos casos:

- quantos registros foram processados, por hora e por dia;
- quantos falharam, e por qual motivo;
- quanto tempo levaram, em média e nos piores casos;
- quando foi o último processamento bem-sucedido.

O último item é o mais esquecido e um dos mais importantes: se uma integração que normalmente processa dezenas de registros por hora ficar duas horas sem atividade, algo está errado, mesmo que nenhum erro tenha sido registrado.




Figura 7.1 – Ciclo de operação de uma integração

Indicadores e resultados a acompanhar

Integração boa é a que ninguém percebe, porque funciona. Os indicadores provam que ela funciona.

■ Indicadores de valor e de saúde

Integrações têm dois tipos de indicadores. Os de **valor** mostram o que a integração trouxe para o negócio. Os de **saúde** mostram se ela está funcionando bem. Ambos são necessários: uma integração saudável que não elimina trabalho é desperdício; uma integração valiosa que falha com frequência é um risco.

Tabela 8.1 – Indicadores de valor e de saúde de integrações

Indicador	Tipo	Como medir
Horas manuais eliminadas	Valor	Tempo da tarefa manual antes × volume processado automaticamente
Erros de digitação evitados	Valor	Taxa de correções antes e depois
Tempo de propagação	Valor	Tempo entre o evento na origem e a disponibilidade no destino
Taxa de sucesso	Saúde	Registros processados com sucesso ÷ registros recebidos
Divergências na conciliação	Saúde	Registros diferentes entre origem e destino por período
Tempo até detectar uma falha	Saúde	Tempo entre o início do problema e o alerta
Tempo até corrigir	Saúde	Tempo entre o alerta e a normalização
Itens na fila de erros	Saúde	Quantidade e idade dos registros pendentes




Figura 8.1 – Exemplo de horas mensais de trabalho manual por processo, antes da integração

■ O painel de integrações

Uma página simples, acessível ao responsável por tecnologia e ao patrocinador, com a lista de integrações, o último processamento bem-sucedido, a taxa de sucesso da semana e os itens pendentes na fila de erros,

evita a maior parte das surpresas. Quando as integrações alimentam assistentes e agentes de IA, o mesmo painel deve mostrar as chamadas feitas por eles e as ações que dependeram de aprovação.

**DICA PRÁTICA****Comece medindo o trabalho manual**

Antes de construir qualquer integração, peça às pessoas que registrem por duas semanas quanto tempo gastam copiando, conferindo e consultando dados entre sistemas. Esse registro define a linha de base, ajuda a priorizar e torna o resultado inquestionável depois.

Estudo de caso ilustrativo e exercícios



ESTUDO DE CASO ILUSTRATIVO

Escola de Idiomas Fluência: quatro sistemas, uma jornada

A Fluência tem três unidades e cerca de 900 alunos. Os interessados chegam pelo site e por mensagens; a equipe comercial registra os contatos no CRM; a secretaria cadastra o aluno no sistema acadêmico; o financeiro cria o contrato e a cobrança recorrente em outra plataforma; e a coordenação libera o acesso à plataforma de aulas on-line. Cada passagem era manual.

Problemas. Alunos começavam as aulas sem acesso à plataforma; cobranças eram emitidas com valores desatualizados; a equipe comercial não sabia quais interessados tinham efetivamente se matriculado; e a secretaria gastava horas por semana redigindo cadastros.

Mapa e fonte de verdade. A primeira entrega foi o mapa de integrações. O CRM ficou como fonte de verdade dos interessados; o sistema acadêmico, dos alunos e turmas; a plataforma financeira, de contratos e pagamentos. Uma tabela de correspondência resolveu a diferença entre o código do aluno nos sistemas.

Integrações. Quando uma oportunidade era marcada como “matrícula confirmada” no CRM, um evento criava o aluno no sistema acadêmico, com os campos validados. O cadastro acadêmico disparava a criação do contrato e da cobrança com a tabela vigente. A confirmação do primeiro pagamento liberava o acesso à plataforma de aulas. Cada etapa registrava sucesso ou falha.

IA. Um assistente de atendimento, conectado por MCP ao sistema acadêmico e à plataforma financeira, com acesso somente leitura, passou a preparar respostas sobre horários, situação de pagamento e acesso às aulas. As respostas ficavam em rascunho para a secretaria aprovar. Dados de outros alunos eram filtrados pela identidade de quem perguntava.

Confiabilidade. Na segunda semana, uma credencial da plataforma financeira expirou e as matrículas pararam de gerar contratos. O alerta de ausência de atividade avisou o responsável em menos de uma hora. A equipe incluiu a rotação dessa credencial no

calendário e criou uma conciliação diária entre matrículas e contratos.

Acompanhamento. A escola passou a medir o tempo entre a matrícula e o acesso às aulas, as divergências na conciliação diária e as horas de redigitação da secretaria, comparadas ao registro feito antes do projeto.

Caso ilustrativo: empresa, pessoas e números são fictícios, criados para fins didáticos. Não representam clientes nem resultados da D.B.



EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Exercício 1: inventário e fonte de verdade

1. Liste todos os sistemas e planilhas usados pela sua empresa e quem é responsável por cada um.
2. Identifique as cinco entidades de negócio mais importantes e defina a fonte de verdade de cada uma.
3. Desenhe o mapa das transferências manuais que existem hoje.



EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Exercício 2: ficha de integração

1. Escolha a transferência manual que mais consome tempo e preencha a ficha de integração do capítulo 5.
2. Faça o mapeamento campo a campo e liste as regras de transformação.
3. Escreva dez casos de teste, incluindo pelo menos cinco exceções.



EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Exercício 3: acesso da IA

1. Liste as ferramentas que um assistente de IA precisaria acessar para ajudar sua equipe de atendimento.
2. Para cada uma, defina se o acesso será de leitura ou de escrita, e com qual escopo.
3. Classifique as ações de escrita na matriz de aprovação do capítulo 6.

Como a D.B. pode atuar e conclusão

■ Conclusão

Integrar sistemas é o que transforma um conjunto de ferramentas em uma operação. Sem integração, as pessoas fazem o papel de ponte, com custo, atraso e erro. Com integração bem desenhada, cada informação nasce em um lugar, viaja com regras claras e chega onde precisa estar. A inteligência artificial amplia esse valor, porque passa a trabalhar com os dados reais do negócio, mas também amplia os riscos, porque cada conexão é uma porta.

O caminho seguro combina método e prudência: mapear sistemas e definir a fonte de verdade de cada dado, implementar com idempotência, testes e tratamento de erros, conceder à IA acesso mínimo e começar pela leitura, exigir aprovação para ações externas e monitorar tudo com indicadores de valor e de saúde.

D COMO A D.B. PODE AJUDAR

Integração de sistemas é o núcleo da D.B.

A D.B. Soluções Digitais trabalha diariamente com integração de sistemas, automação e inteligência artificial:

- inventário de sistemas, mapa de integrações e definição da fonte de verdade de cada dado;
- desenvolvimento de integrações por API, webhooks, arquivos e filas, com idempotência e conciliação;
- conectores para assistentes e agentes de IA, com escopos mínimos e aprovação humana;
- gestão de credenciais, registros e painéis de monitoramento;
- documentação e transferência de conhecimento para a equipe da empresa.

Glossário

API

Interface que permite a um sistema solicitar dados ou ações a outro de forma automatizada.

Conciliação

Comparação periódica entre origem e destino para identificar registros divergentes ou ausentes.

Conta de serviço

Credencial criada para um sistema ou integração, e não para uma pessoa.

Escopo

Conjunto de permissões concedidas a uma credencial.

Fila

Estrutura que armazena mensagens até que sejam processadas, permitindo integrações assíncronas.

Fila de erros

Local onde ficam os registros que não puderam ser processados, com o motivo da falha.

Fonte de verdade

Sistema oficial onde uma informação é criada e mantida.

Idempotência

Propriedade de uma operação que produz o mesmo resultado se executada uma ou várias vezes.

JSON

Formato de texto para troca de dados estruturados, muito usado em APIs.

MCP (Model Context Protocol)

Padrão aberto para conectar modelos de IA a ferramentas e fontes de dados por meio de servidores.

OAuth 2.0

Protocolo de autorização que permite conceder acesso limitado a uma aplicação sem compartilhar a senha.

Polling

Consulta periódica a um sistema para verificar se há novidades.

REST

Estilo arquitetural de APIs baseado em recursos e nas operações do protocolo HTTP.

Webhook

Mensagem enviada automaticamente por um sistema a outro quando um evento acontece.

Referências

As referências abaixo fundamentam conceitos, normas e boas práticas citados no texto. A organização temática da coleção tomou como ponto de partida a biblioteca aberta Altari AI Guide (altari.ai/guide); nenhum texto, imagem ou diagrama dela foi reproduzido. Ferramentas e produtos de terceiros mudam com frequência: confira a documentação oficial antes de implementar. Links verificados em outubro de 2026.

1. ALTARI. *Claude With Eyes and Hands, Claude Has No Inbox, The Content Machine, Connect Meta Ads to Claude e The Agentic Backend*. Altari AI Guide, 2026. Disponível em: <https://altari.ai/guide>. Referência temática; acesso em: 21 out. 2026.
2. BEYER, Betsy et al. (org.). *Site reliability engineering: how Google runs production systems*. Sebastopol: O'Reilly, 2016. Disponível em: <https://sre.google/sre-book/table-of-contents/>.
3. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
4. FIELDING, Roy T. *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000.
5. HARDT, Dick (ed.). *The OAuth 2.0 Authorization Framework*. RFC 6749. IETF, 2012. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6749>.
6. HOHPE, Gregor; WOOLF, Bobby. *Enterprise integration patterns: designing, building, and deploying messaging solutions*. Boston: Addison-Wesley, 2003.
7. KLEPPMANN, Martin. *Designing data-intensive applications*. Sebastopol: O'Reilly, 2017.
8. MODEL CONTEXT PROTOCOL. *Specification*. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/specification>.
9. OWASP FOUNDATION. *OWASP API Security Top 10 – 2023*. Disponível em: <https://owasp.org/API-Security/>.
10. OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*. Disponível em: <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>.
11. SALTZER, Jerome H.; SCHROEDER, Michael D. The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE*, v. 63, n. 9, p. 1278-1308, 1975.
12. STRIPE. *Idempotent requests*. Documentação da API. Disponível em: https://docs.stripe.com/api/idempotent_requests.

— PRÓXIMO PASSO

Da leitura à *implementação*.

Integração de sistemas é o núcleo do trabalho da D.B. Mapeamos suas ferramentas, definimos a fonte de verdade de cada dado e construímos conexões seguras e monitoradas.

Diagnóstico

Mapeamos processos, dados e ferramentas para encontrar onde a IA e a automação fazem sentido.

Automações e integrações

Conectamos sistemas e criamos fluxos com regras claras, tratamento de falhas e registro.

IA aplicada

Assistentes, agentes e bases de conhecimento com limites definidos e revisão humana.

Sistemas e sites

Desenvolvimento sob medida, com foco em uso real, desempenho e evolução.

Conversa inicial sem compromisso: você explica o contexto, nós ajudamos a enxergar o caminho.

D.B. Soluções Digitais

Além do código.

WhatsApp (98) 99107-0234

Conversar com a D.B. ↗